

Wäscheabwurfschacht

Bvh.:

1 Wäscheabwurfschacht PVC 300

1.1	Schachtdeckel Stück á €	€
1.2	Schachtrohr Ø 300 aus PVC nach DIN 19543, 1 m lang Stück á €	€
1.3	Schachtrohr w. o. 2 m lang Stück á €	€
1.4	Schachtrohr w. o. 5 m lang Stück á €	€
1.5	Türschurrenrohr 1 m lang mit Schurrenteil 300 x 300 mm, Schurrenlänge 300 mm Stück á €	€
1.6	Einwurftür Typ Stück á €	€
	alternativ: Einwurftür Typ Stück á €	€
1.7	Schachtaufleger Stück á €	€
1.8	Doppelschelle Stück á €	€
	Angebotssumme netto		€

Privat-Wäscheabwurfanlage Metall

Bvh.:

2 Wäscheabwurfanlage WEZ 320

- 2.1 Schachtabdeckung aus Edelstahl Mat. 1.4301, Abluftanschluß Ø 100 mm.
..... Stück á € €
alternativ: Stahlblech verzinkt
..... Stück á € €
- 2.2 Schachtrohr aus Edelstahl Mat. 1.4301. antidröhnschallisoliert. Ø 320 mm. Blechstärke 1,5 mm. Deckendurchbruch 400 x 400 mm bauseits.
..... Stück á € €
alternativ: Stahlblech verzinkt
..... Stück á € €
- 2.3 Zargenschurrenkasten aus Edelstahl Mat. 1.4301 zum Einbau der Einwurfarmatur, mit dem Schachtrohr verschweißt, pro Einwurfstation.
..... Stück á € €
alternativ: Stahlblech verzinkt
..... Stück á € €
- 2.4 Wäscheeinwurfür aus Edelstahl Mat. 1.4301. Beschläge verchromt, einschl. Zylinderschloß ‚DOM‘ Lichte Öffnung 300 x 300 mm. Außenmaß 400 x 400 mm.
..... Stück á € €
alternativ: Stahlblech und Formstahl
..... Stück á € €
- 2.5 Schachtauflagerrahmen aus Profilstahl in körperschallisierter, gummigelagerter Ausführung.
..... Stück á € €
- 2.6 Auffangeinrichtung am Schachtende, aus Edelstahl Mat. 1.4301. durch den Schachtabsperrschieber als Stauraum verwendbar, körperschallisolierte, gummigelagerte Aufhängung, der Kellersituation angepaßt.
..... Stück á € €
alternativ: Stahlblech verzinkt
..... Stück á € €
- 2.7 Auslaufrutsche 90° aus Edelstahl Mat. 1.4301 mit Haltekonsolen, der Kellersituation angepaßt.
..... Stück á € €
alternativ: Stahlblech verzinkt
..... Stück á € €

- 2.8 Auslaufrutsche 60° aus Edelstahl Mat. 1.4301 mit Absperrklappe und Haltekonso-
len, der Kellersituation angepaßt.
- Stück á € €
- alternativ: Stahlblech verzinkt
- Stück á € €
- 2.9 Für die Anlieferung der Materialien und Anlagenteile zur Baustelle, die komplette
Roh- und Fertigmontage (Wäschetüren werden bauseits eingeschraubt), Übergabe
der Anlage und Einweisung des Personals - ein Helfer wird bauseits gestellt
- pauschal €
- Angebotssumme netto €

Einfache Hotel-Wäscheabwurfanlage

Bvh.

3 Wäscheabwurfanlage WEH 500

- 3.1 Dachablufthaube Ø 320 mm für Flachdach aus Stahlblech feuerverzinkt für die Schacht- und Sammelraumentlüftung einschl. Regenschutzscheibe sowie einer 2 m langen flexiblen Rohrverbindung zur Schachtabdeckung. Erforderliche Aussparung in der Dachdecke Ø 350 mm. Eindichten in die Dachhaut bauseits.
..... Stück á € €
- 3.2 Axialentlüftungsventilator aus Alu. 2000 m³/h Luftleistung, in der Dachhaube eingebaut, 220 V Wechselstrom, 50 Hz, Schutzart IP 65, für die Schacht- und Sammelraumentlüftung, Elektrozuleitung 5 x 1.5 mm² und -anschluß bauseits.
..... Stück á € €
- 3.3 Revisionstür aus Formstahl verzinkt. 50 x 80 cm. Edelstahltürblatt mit Maueranker und Vorreiberverschluß. Einmauern bauseits.
..... Stück á € €
- 3.4 Zugregler, in der Schachtabdeckung eingebaut, für die Regulierung der Schachtentlüftung
..... Stück á € €
- 3.5 Schachtabdeckung aus Edelstahl Mat. 1.4301, 2 mm stark mit der erforderlichen Öffnung und Anschlußstutzen Ø 150 mm für die Schachtentlüftung.
..... Stück á € €
- 3.6 Schachtrohr aus Edelstahl Mat. 1.4301. Längsnähte durchgehend verschweißt mit Antidröhnschallsolierung mit den eingeschweißten Zargenschurren, als Innenschale der Wäscheabwurfanlage, bestehend aus glatten und Zargenschurrenrohren in dicht schließender Muffenausführung einschl. feuerverzinkten, schallisolierten, gummigelagerten Befestigungsschellen mit Halterung je Etage Ø 500 mm, Blechstärke 1,5 mm.
..... Stück á € €
- 3.7 Zargenschurrenkasten aus Edelstahl Mat. 4301 zum Einbau der Einwurfarmatur. mit dem Schachtrohr verschweißt, pro Einwurfstation.
..... Stück á € €
- 3.8 Sackeinwurfür EI30-Ausführung mit Prüfzeugnis aus Edelstahl Mat. 1.4301 geeignet für 100 l Wäschesäcke, seitlich angeschlagen, nach rechts oder links öffnend, Türblatt doppelwandig, mit 52 mm starker Brandschutzmatteneinlage, FH-Türaufbau wie Feuerschutzabschlüsse, umlaufende Gummidichtung in Profildnut eingepreßt. Mechanisches Schloß mit Schloßfalle, Bugeltürgriff verchromt, Blendrahmenmaß: 600 x 800 mm. Lichte Öffnung 400 x 600 mm.
..... Stück á € €
- 3.9 Elektromagnetische Verriegelung der Einwurfstation, mit Leuchtmelder und Leuchtdrucktaster, komplett mit Verkabelung YR 6 x 0,8 in Stapaflex PG II bzw. PVC-Kanal und Steueranteil mit potentialfreien Meldekontakten sowie Schaltschrank. grau lackiert. Schutzart IP 54 mit Grundausstattung wie Hauptschalter. Sicherungen, Zu- und Abgangsklemmen. Durch Benützung einer Einwurfstation werden automatisch

alle übrigen Stationen gesperrt. Die Verriegelung aller Stationen ist zentral vom Schaltkasten aus möglich. Elektrozuleitung 3 x 1.5 mm und -anschluß bauseits.

..... Stück á € €

- 3.10 Schachtaufgerrahmen aus Profilstahl, in körperschallisierter, gummigelagerter Ausführung.

..... Stück á € €

- 3.11 Feuerlöscheinrichtung, vollautomatisch, stromunabhängig, mit Thermoventil, Wärmefühler, Zerstäuberdüse und Fittings komplett Installiert mit Absperrventil und Schmutzfänger, Wasserzuleitung 1/2" und Anschluß sowie Abfluß bauseits.

..... Stück á € €

- 3.12 Übergangrohr mit 60'-Auslaufrutsche. aus Edelstahl Mat. 4301. 2 mm stark. mit Haltekonsole und Absperrklappe: der örtlichen Situation angepaßt.

..... Stück á € €

- 3.13 Leichtmetall-Wäscheauffang- und Transportwagen, eloxiert. mit Bodenablauf. Seitenwände durch Sicken verstärkt. Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Innenmaß: . cm Höhe: . cm Außenmaß: cm Höhe: cm Inhalt: ca. .. l .

..... Stück á € €

- 3.14 Für die Inspektion der Baustelle. Aufmaßnahme. Anlieferung der Materialien und Anlagenteile zur Baustelle. die komplette Roh- und Fertigmontage. Übergabe der Anlage und Einweisung des Bedienungspersonals pauschal DM . Angebotssumme netto: DM .

..... Stück á € €

4.0 Wäscheabwurfanlage für Hotel, Krankenhaus und Altenheim

Bvh ..

4 Wäscheabwurfanlage WHKA 500

- 4.1 Dachablufthaube Ø 320 mm, für Flachdach, aus Stahlblech feuerverzinkt, für die Schacht- und Sammelraumentlüftung, einschließlich Regenschutzscheibe sowie einer 2 m langen, flexiblen Rohrverbindung zur Schachtabdeckung. Erforderliche Aussparung in der Dachdecke Ø 350 mm. Eindichten in die Dachhaut bauseits.
..... Stück á € €
- 4.2 Axialentlüftungsventilator aus Alu. 2000 m³/h Luftleistung, in der Dachhaube eingebaut, 220 V Wechselstrom, 50 Hz, Schutzart IP 65, für die Schacht- und Sammelraumentlüftung, Elektrozuleitung 5 x 1,5 mm² und -anschluß bauseits.
..... Stück á € €
- 4.3 Revisionstür, Brandwiderstandsklasse EI30 mit Prüfzeugnis, als Zugang zum Schachtkopf. Außentür doppelwandig mit 50 mm starker Brandschutzmattenanlage, ganz Edelstahl Mat. 1.4301 umlaufende Gummidichtung in Profilmutter eingepreßt. Mechanisches Schloß mit Schloßfalle, Türgriff verchromt, mind. Ø 15 mm. Blendrahmenmaß: 800 x 600 mm. Lichte Einwurfoffnung: 600 x 400 mm.
..... Stück á € €
- 4.4 Schachtkopfrohr mit dicht eingeschweißter Revisionstürschurre 300 mm lang aus Edelstahl Mat. 1.4301 zum Einbau der Revisionstür.
..... Stück á € €
- 4.5 Zugregler, in der Schachtabdeckung eingebaut, für die Regulierung der Schachtentlüftung.
..... Stück á € €
- 4.6 Schachtabdeckung aus Edelstahl Mat. 1.4301, 2 mm stark, mit der erforderlichen Öffnung und Anschlußstutzen Ø 150 mm für die Schachtentlüftung.
..... Stück á € €
- 4.7 Magnetventil zur Betätigung der Waschanlage, Ventil stromlos geschlossen, komplett mit E-Zuleitung. Während des Spülvorganges sind die Einwurfe elektrisch verriegelt.
..... Stück á € €
- 4.8 Schachtrohr, Längsnahte durchgehend verschweißt, mit Antidröhnschalilisolierung, aus Edelstahl Mat. 1.4301, mit eingeschweißten Zargenschurren, als Innenschale der Wäscheabwurfanlage, bestehend aus glatten und Zargenschurrenrohren in dicht schließender Muffenausführung, einschließlich feuerverzinkten, schallisolierten, gummielagerten Befestigungsschellen mit Halterung je Etage, Ø 500 mm, Blechstärke 1,5 mm.
..... Stück á € €
- 4.9 Zargenschurrenkasten, aus Edelstahl Mat. 1.4301, zum Einbau der Einwurfarmatur, mit dem Schachtrohr verschweißt, pro Einwurfstation.
..... Stück á € €

- 4.10 Sackeingabetür, Brandwiderstandsklasse EI30 mit Prüfzeugnis, geeignet für 100 l Müll- und Wäschesäcke. Außentür doppelwandig, mit 50 mm starker Brandschuttmatteneinlage, ganz Edelstahl Mat. 1.4301, umlaufende Gummidichtung in Profilvernut eingepreßt. Mechanisches Schloß mit Schloßfalle, Türgriff verchromt, mindestens Ø 15 mm. Blendrahmenmaß: 800 x 600 mm. Lichte Einwurfoffnung: 600 x 400 mm.
- Stück á € €
- 4.11 Schachtauflagerrahmen aus Profilstahl verzinkt in körperschallisolierter, gummigelagerter Ausführung.
- Stück á € €
- 4.12 Feuerlöscheinrichtung, vollautomatisch, stromunabhängig, mit Thermoventil, Wärmefühler, Zerstäuberdüse und Fittings komplett installiert, mit Absperrventil und Schmutzfänger. Wasserzuleitung ½“ und Anschluß sowie Abfluß bauseits.
- Stück á € €
- 4.13 Rauchmelder, als Ionisationsmelder zur Frühwarnung bei Feuer- bzw. Rauchentwicklung. Komplett mit Netzgleichrichter, Rauchschalter mit Stecksockel, Hilfsschützen und Leuchtmeldern sowie potentialfreien Kontakten zum Anschluß an eine Feuermeldezentrale.
- Stück á € €
- 4.14 Desinfektionsanlage zur Zumischung von Desinfektionsmitteln In die Schachtrohrwaschanlage, Gefäßinhalt ca. 5 l Desinfektionskonzentrat. Zumischverhältnis zwischen 0,1 - 3 %ig einstellbar, mit Fittings, Handabsperrhahn und Sicherungsarmaturen im Schachtkopfrohr eingebaut. Wasserzuleitung und -anschluß bauseits. Fabrikat WINCO ZM-5-UE.
- Stück á € €
- 4.15 Elektromagnetische Verriegelung der Einwurfstationen, elektrisch betrieben mit 24 V Schutzkleinspannung nach VDE 0551, mit Leuchtmelder rot zur Anzeige von Einwurf offen/geschlossen sowie Leuchtdrucktaster grün zur Anzeige von betriebsbereit und zum Öffnen der Einwurfstation. Komplett mit Verkabelung YR 6 x 0.8 mm² in Stapaflex PG II bzw. PVC-Kanal vom Schaltschrank aus. Die Steuerung hat folgende Funktionen: Bei Benützung einer Einwurfstation werden automatisch alle übrigen Stationen gesperrt. Die Verriegelung aller Stationen bei Störung. Brand oder vom Schaltschrank aus ist eingerichtet.
- Stück á € €
- Schaltschrank aus Stahlblech, hammerschlaggrau lackiert, Schutzart IP 54 mit Grundausstattung wie Hauptschalter, Sicherungen, Zu- und Abgangsklemmen, Verdrahtungskanälen, potentialfreien Kontakten usw. sowie:
- Steueranteil für
- Elektrozuleitung und -anschluß bauseits.
- Stück á € €

- 4.16 Übergangrohr mit 90°-Auslaufrutsche aus Edelstahl Mat. 1.4301 2 mm stark mit Haltekonsolen und Absperrklappe: der örtlichen Situation angepaßt.
..... Stück á € €
- 4.17 Leichtmetall-Wäscheauffang- und Transportwagen, eloxiert, mit Bodenablauf. Seitenwände durch Sicken verstärkt. Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Innenmaß: cm Höhe cm
Außenmaß: cm Höhe: cm
Inhalt: ca. l
..... Stück á € €
- 4.18 Für die Inspektion der Baustelle, Aufmaßnahme, Anlieferung der Materialien und Anlagenteile zur Baustelle, die komplette Roh- und Fertigmontage. Übergabe der Anlage und Einweisung des Bedienungspersonal.
pauschal €
Angebotssumme netto €